

Sicuro, stabile e resistente
Lo standard per la bonifica dei VFU

PONTI PER BONIFICA

PM35

Ponte sollevatore per bonifica veicoli


3500 Kg
CARICO MASSIMO

34" / 15"
SALITA / DISCESA

2 m
ALTEZZA MASSIMA

- Sicuro, stabile e resistente
- Sollevamento veloce
- Specifico per la bonifica
- Elevati standard di sicurezza
- Facile utilizzo
- Manutenzione semplice





Ventose per l'aspirazione del liquido dei freni dal circuito esterno















VIDEO



Pedana antiscivolo



Base compatta

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 48.10.47
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

PM35



Pedana antiscivolo

PM35 BF



Per utilizzo con carrello, più spazio disponibile

Base compatta

OPTIONAL

- GR-P: 3 vasche in grigliato antiscivolo - 200 x 85 x h 12,5 cm
- GR-4R: 4 vasche in grigliato antiscivolo - 150 x 100 x h 12,5 cm
- BND: Braccio supporto attrezziBraccio supporto attrezzi
- BSM: Banco smontaggio motori






GR-P



GR-4R





			PM35 (120082700) - **PM35 BF** (120082700BF)	
	Capacità di carico	max	3500	Kg
Sollevamento				
	Altezza massima sollevamento		1980	mm
	Corsa massima sollevamento		1530	mm
	Tempo sollevamento		↑34" - 15"↓	sec
	Pressione circuito idraulico	max	150	bar
	Alimentazione elettrica	max	3	kW
	Tensione di alimentazione	max	Trifase - 400 V - 50 Hz	
	Corrente nominale		6,5	A
	Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		70	dB

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

03/2024