GAS REFRIGERANTE

RFB2

Recuperatore automatico di gas refrigeranti - con bilancia

Pesatura
BILANCIA INTEGRATA


Automatico
CICLO DI RECUPERO E STOCCAGGIO

Rilevamento
DELLA QUANTITÀ DI GAS RECUPERATO

- Processo controllato da centralina
- Filtrazione e pulizia del circuito ad ogni ciclo
- Separatore automatico olio compressore
- Filtro deidratatore interno
- Scarico automatico dell'olio esausto
- Coppia raccordi rapidi R134 (Lp/Hp)







A pannello
Valvola di sicurezza/scarico manuale per gas incondensabili
Rubinetti Lp/Hp
Display da 4.7"

Su display
Software 27 lingue
Lettura digitale della pressione in ingresso
Allarme di bombola troppo piena
Avviso manutenzione filtro
Reset a cambio bombola








OPTIONAL

RFB2-P: Pannello con stampante
BRF: Bombola di stoccaggio (12 L) con attacchi rapidi
BRF-YF: Bombola stoccaggio freon R1234YF (12 L)
R1234YF: Kit raccordi freon R1234YF A/P B/P
PPT PIERCING: Pinza per estrazione refrigerante





	RFB2 123N80300	
Tipo di refrigerante	R134 - R1234YF	
Compressore recupero (in fase liquida)	300	gr/min
Bilancia elettronica con cella carico	80	Kg
Tubi flessibili ¼ SAE	3	m
Contenitore olio esausto	250	cc
Alimentazione elettrica	monofase 230 V - 50 Hz	
Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)	< 70	dB(A)

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 48.10.47
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

GAS REFRIGERANTE

RGF

Recuperatore semiautomatico di gas refrigeranti

R134a / R1234yf
TIPO DI REFRIGERANTE

Semiautomatico
CICLO DI RECUPERO E STOCCAGGIO

Rilevamento
DELLA QUANTITÀ DI GAS RECUPERATO

- Filtri autopulenti
- Filtrazione e pulizia del circuito ad ogni ciclo
- Separatore automatico olio compressore
- Ogni tipo di refrigerante CFC e HCFC
- Scarico automatico dell'olio esausto







R134 | R1234YF



OPTIONAL

BRF: Bombola di stoccaggio (12 L) con attacchi rapidi
BRF-YF: Bombola stoccaggio freon R1234YF (12 L)
R1234YF: Kit raccordi freon R1234YF A/P B/P
PPT PIERCING: Pinza per estrazione refrigerante
BGF: Bilancia



	RGF 123080100	
Tipo di refrigerante	R134 - R1234YF	
Compressore recupero (in fase liquida)	400	gr/min
Tubi flessibli ¼ SAE	3	m
Contenitore olio esausto	250	cc
Manometro pressione bombola	0 - 25	bar
Alimentazione elettrica	monofase 230 V - 50 Hz	
Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)	< 70	dB(A)

OPTIONAL

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

10/2023