IBE

SISTEMA ASPIRAZIONE FLUIDI





ISE

Fluidi aspirati

- Fluido freni
- Liquido refrigerante
- Liquido lavavetri
- Olio idraulico
- Olio lubrificante

5 linee di stoccaggio





ISK

Fluidi aspirati

- Fluido freni
- Liquido refrigerante
- Liquido lavavetri
- Olio idraulico
- Olio lubrificante

4 linee di stoccaggio

+

SISTEMA RECUPERO CARBURANTE



PFT M



PFT STD



PFT V



PFT VS

+

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO





PM35



PM35 BF

Iris-Mec srl - Via Pessina 15, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

		ISE	ISK	
Consumo aria compressa	max	1500	1500	NL / min
Pressione ingresso aria compressa		6 ÷ 12	6 ÷ 12	bar
Pressione scarico fluidi		6	6	bar
Portata fluidi**		5 ÷ 15	5 ÷ 15	L/min
Portata oli**		5 ÷ 10	5 ÷ 10	L/min
Pompe	N°	5	4	
Linee stoccaggio fluidi		5	4	
Lunghezza tubi di aspirazione		2,5	2,5	m
Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		< 70	< 70	dB(A)

* Il numero può variare in base agli optional.

** Valore puramente indicativo che non considera fattori variabili difficilmente prevedibili e misurabili che potrebbero incidere sulle prestazioni del processo (tipo di installazione, distanza dai serbatoi, temperatura ambiente, efficienza dei filtri, ecc.)






		PFT M 125081600	PFT STD 125081500	PFT V 125082700	PFT VS 125087000	
Consumo aria compressa	max	500	500	500	500	NL / min
Pressione ingresso aria compressa		6 ÷ 12	6 ÷ 12	6 ÷ 12	6 ÷ 12	bar
Portata carburante**		10 ÷ 15	10 ÷ 15	10 ÷ 15	10 ÷ 15	L/min
Pompe	N°	2	2	3	3	
Perforatore serbatoio	N°	1	2	2	1	
Linee stoccaggio	N°	2	2	3	3	
Lunghezza tubi di aspirazione		3,5	3,5	3,5	3,5	m
Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		45	45	45	45	dB(A)

** Valore puramente indicativo che non considera fattori variabili difficilmente prevedibili e misurabili che potrebbero incidere sulle prestazioni del processo (tipo di installazione, distanza dai serbatoi, temperatura ambiente, efficienza dei filtri, ecc.)

		PM35 / PM35 BF	
Capacità di carico	max	3500	Kg
Sollevamento			
Altezza massima sollevamento		1980	mm
Corsa massima sollevamento		1530	mm
Tempo sollevamento		↑34" - 15"↓	sec
Pressione circuito idraulico	max	150	bar
Alimentazione elettrica	max	3	kW
Tensione di alimentazione	max	Trifase - 400 V - 50 Hz	
Corrente nominale		6,5	A
Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		70	dB

Iris-Mec srl - Via Pessina 15, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com