

VETRATURE

TVP

Fresa tagliavetri con centralina, aspiratore e serbatoio

Pneumatico
FUNZIONAMENTO

Taglio rapido
RIMOZIONE IN POCHI SECONDI

Massima sicurezza
PROTEZIONE DA FRAMMENTI E POLVERE

- Efficiente
- Elevati standard di sicurezza
- Separazione rapida
- Facile utilizzo
- Facile manutenzione
- Bassi consumi

VIDEO

Solo per parabrezza e vetri stratificati





CON ASPIRATORE E SERBATOIO DA 50 L



Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 48.10.47
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com





Solo per parabrezza e vetri stratificati

Leva di azionamento









Spegnimento automatico al rilascio della leva



CON ASPIRATORE E SERBATOIO DA 50 L



Tubi di 6 metri



		TVP 126080100	
Alimentazione elettrica		0,85	kW
Tensione di alimentazione		Trifase - 400 V - 50 Hz	
Corrente nominale		2,5	A
Circuito idraulico			
Consumo aria compressa		6 ÷ 12	bar
Assorbimento aria utensile pneumatico	min	700	Nl/min
Depressione aspirazione	max	160	mbar
Capacità fusto raccolta detriti	max	50	L
Lunghezza tubi (connessione cesoia)		6	m
Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		68	dB

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

10/2023