

TAGLIO

CNT

Centralina di alimentazione per cesoie idrauliche multifunzione

Doppia pompa
BASSI CONSUMI, ALTE PRESTAZIONI

Alta produttività
SERBATOIO OLIO CAPIENTE

Massima sicurezza
ON / OFF AUTOMATICO

Efficiente | Elevati standard di sicurezza | Facile utilizzo | Facile manutenzione | Bassi consumi

VIDEO

A **Taglio catalizzatore, tubi scarico e parti leggere carrozzeria**



ICU05A30 CAT



ICU10A30 CAT



RSX 130

B **Taglio e rimozione di cavi e cablaggi**



ICU05A10 CABLE



ICU10A10 CABLE

C **Rimozione, paraurti, cruscotti portelle e portelloni**



ICU05A60 DIV



ON / OFF automatico

Tubi di 6 metri

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com





ON / OFF automatico



Doppia pompa



Tubi di 6 metri



OPTIONAL

- BM1015 - Bilanciatore a molla 10-15 kg
- BM1418 - Bilanciatore a molla 14-18 kg
- KSC - Sostegno per cesoia



A



ICU05A30 CAT



ICU10A30 CAT

A



RSX 130

B



ICU05A10 CABLE



ICU10A10 CABLE

C



ICU05A60 DIV

			CNT 318006	
	Alimentazione elettrica	max	0,95	kW
	Tensione di alimentazione	max	Trifase - 400 V - 50 Hz	
	Corrente nominale		2,2	A
Circuito idraulico 1° stadio				
	Portata massima		3,25	l / min
	Pressione massima		160	bar
Circuito idraulico 2° stadio				
	Portata massima		0,67	l / min
	Pressione massima	Regolabile dal costruttore	500 ÷ 700	bar
	Capacità del serbatoio olio		15	L
	Lunghezza tubi (connessione cesoia)		6	m
	Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		68	dB

A Catalizzatore, tubi scarico e parti leggere carrozzeria
B Cavi e cablaggi
C Paraurti, cruscotti portelle e portelloni













			ICU05A30 CAT 325006	ICU10A30 CAT 325007	RSX 130 325002	ICU05A10 CAB 325008	ICU10A10 CAB 325011	ICU05A60 DIV 325013	
			A			B		C	
	Apertura lame	max	98	158	127	95	115	296	mm
	Forza di taglio	max	124	246	483	104	242	264	kN
	Peso		9,4	15,3	14,1	10,3	17,3	15,4	Kg

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 481047 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

03/2024